

Pressa di tranciatura a 4 colonne NG+ / NG+ 4 columns trimming press

Tipo Type	Forza lavoro Trimming force (kN)	Forza lavoro Trimming force (Ton)	Misura piastre Plate dimensions (mm)	Misura interno colonne Dimensions between the columns (mm)	Apertura minima Minimum opening (mm)	Corsa piano mobile Mobile plate stroke (mm)	Apertura massima Maximum opening (mm)	Forza estrazione Ejection force (kN)	Corsa estrazione Ejection stroke (mm)	Velocità discesa rapida Fast closing speed (mm/s)	Velocità di lavoro Trimming speed (mm/s)	Velocità di ritorno Return speed (mm/s)
T15NG+	150	15	850x850	700x700	300	700	1000	40	100	± 500	10÷40	200÷240
T25NG+	250	25	980x980	800x800	350	700	1050	40	100	± 500	10÷40	200÷240
T35NG+	350	35	1130x1130	900x900	400	800	1200	40	100	± 500	10÷40	200÷240
T45NG+	450	45	1250x1250	1000x1000	400	800	1200	40	100	± 500	10÷40	200÷240
T55NG+	550	55	1400x1400	1100x1100	500	900	1400	62	100	± 450	10÷40	200÷240
T65NG+	650	65	1500x1500	1200x1200	500	900	1400	62	100	± 450	10÷40	200÷240
T85NG+	850	85	1650x1650	1300x1300	500	900	1400	62	100	± 400	10÷40	200÷240
T105NG+	1050	105	1850x1850	1500x1500	500	1000	1500	62	100	± 400	10÷40	200÷240

Altri dispositivi:

- controllo forza di tranciatura
- sistema di posizionamento preciso
- sportello automatico lato robot
- colonna sfilabile
- slitta scorrevole elettrica
- slitta scorrevole rotante 0°-180°
- versione a tre colonne
- teleservice vipa vpn (via internet, ads)

...

Other devices:

- trimming force control
- accurate positioning system
- automatic door on robot side
- tie bar ejection
- electric sliding table
- sliding and tilting table 0°-180°
- three columns version
- teleservice vipa vpn (by internet, ads)

...

Anderen geräten:

- presskrafts kontrolle
- exakte positionierungs vorrichtung
- automatischen schutzgitter roboterseite
- ziehbare säule
- schiebetisch ausführung elektrische
- schiebe - kipptisch 0°-180° ausführung
- drei säulen ausführung
- teleservice vipa vpn (internet, ads)

...

Autres équipements:

- controle force de ebavurage
- système de positionnement précis
- volet automatique coté robot
- colonne defilable
- table coulissante électrique
- table coulissante et renversement 0°-180°
- version a trois colonnes
- teleservice vipa vpn (par internet, ads)

...

Otros dispositivos:

- control de la fuerza de recorte
- sistema de posicionamiento preciso
- puerta automática del lado del robot
- eyección de los tirantes
- tabla deslizante eléctrica
- tabla deslizante que se inclina de 0° a 180°
- modelo con tres columnas
- teleservice vipa vpn (mediante internet, ads)

...

